高頻桌上型

※ 顯示方式：LCD背光式液晶螢幕
※ 工作頻率：53kHz
※ 計時器：1 ~ 99min
※ 外殼清洗槽材質：SUS304
※ 清洗槽材質：SUS304
※ 電源：110V / 60Hz
※ 10L以上機型具排水閥
※ 配件：不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋

型　　號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	功率(W)
SK1200H	2	15×14×10	18×16×22	50
SK2200H	3	24×14×10	27×16×24	100
SK3300H	6	30×15×15	33×18×24	180
SK5200H	10.8	30×24×15	36×27×31	200
SK8200H	22.5	50×30×15	57×33×33	500

功率可調可加熱桌上型

※ 顯示方式：LCD背光式液晶螢幕
※ 工作頻率：53kHz
※ 計時器：1 ~ 199 min
※ 功率調節：功率的40 ~ 100%，1%可調
※ 溫度設定範圍：20 ~ 80℃
※ 外殼清洗材質：SUS304
※ 清洗槽材質：SUS304
※ 電源：110V / 60Hz
※ 設定溫度、實際溫度顯示
※ 加熱無水自動檢測警報
※ 超音波輔助均勻水溫
※ 工作參數斷電記憶功能
※ 10L以上機型具排水閥
※ 配件：不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋

型　　號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK2210HP	3	24×14×10	27×16×24	75	100
SK3310HP	6	30×15×15	33×18×24	150	180
SK5210HP	10.8	30×24×15	36×27×31	270	200
SK6210HP	10.5	50×14×15	57×16×31	270	280
SK8210HP	22.5	50×30×15	57×33×33	520	500

雙頻功率可調桌上型

※ 顯示方式：LCD液晶螢幕
※ 工作頻率：35kHz / 53kHz可切換
※ 計時器：1～199min
※ 溫度設定範圍：20 ~ 80℃
※ 功率調節：功率的40 ~ 100%，1%可調
※ 電源：110V/60Hz
※ 設定溫度、實際溫度顯示
※ 加熱無水自動檢測警報
※ 超音波輔助均勻水溫
※ 配件：不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋

型　　號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK2210 LHC	3	24×14×10	27×16×24	75	100
SK3310 LHC	6	30×15×15	33×18×24	150	180
SK5210 LHC	10.8	30×24×15	36×27×31	270	200
SK6210 LHC	10.5	50×14×15	57×16×31	270	280
SK8210 LHC	22.5	50×30×15	57×33×33	520	500